

TRAKTOR HEGNSOPRULLER 170

~~ok dok~~



Oprulning af nedtaget vildtheqn har aldrig været nemmere!

Med en nyudviklet hegnsovruller, hvor oprullerspydet kan løftes 2,5 - 3 m samt vippes og drejes ved hjælp af 3 hydraulikcylindre, kan hegnet holdes fri af den omgivende vegetation. Oprulningen drives af en hydraulikmotor med justerbart moment, for optimal komprimering af hegnet, så hegnet kan genanvendes uden beskadigelse og sammenfiltring.

Med en traktormonteret hegnsovruller forvandles 500 m hegn på 1 time til 5 pæne ruller, med ca. samme dimensioner som nye hegnsruller, så de er lige til at rulle ud igen. Det kræver blot, at hegnet på forhånd er gjort fri af evt. vegetation, og at en traktor kan passere nyplantningen.



TRAKTOR HEGNSOPRULLER 170 **for effektiv håndtering af nedtaget vildtheqn**

- ✓ Manuel oprulning af nedtaget vildtheqn er anstrengende, tidkrævende og besværligt.
- ✓ Med en traktormonteret opruller løftes hegnet op over de unge planter og oprulles uden besvær til en rulle af samme størrelse, som den der oprindeligt blev rullet ud.
- ✓ Hegnsoprulleren kan under forhold med kraftig bevoksning holdes inden for traktorens profil - kan traktoren passere, kan der også ruller hegn op.
- ✓ Oprulleren kan med fordel monteres i traktorens frontlift, da traktoren ellers skal bakke under oprulning. En traktor med vendeudstyr er optimal for betjening af oprulleren.
- ✓ Hegnsoprullerspydet kan løftes drejes og vippe, så det er muligt at rulle hegnet pænt op, selvom traktoren må køre forskudt i forhold til hegnet.
- ✓ Den pæneste og mest effektive oprulning opnås, når der er en person til at styre hegnet, hvis det hænger fast i omgivende grene m. v. og tage rullerne af og fæste enden af næste rulle på oprulleren.
Hegnet skal være gjort fri af bundvækst og omgivende bevoksning, for at en effektiv og regelmæssig oprulning kan foretages.
- ✓ Trådrullen fjernes let fra oprulleren takket være et dobbeltkonisk trådspyd.
- ✓ Hegnet er let at genbruge, når det er rullet op til en regelmæssig rulle. Centerhullet tillader et 2" rør at passere igennem rullen.
- ✓ Med de aktuelle priser på stål og arbejds løn er oprulleren hurtigt tjent ind i kraft af øget genanvendelse af nedtagne hegn.
- ✓ Hegnsoprulleren kræver 4 dobbeltvirkende fjernudtag på traktoren. Alternativt kan der monteres elektriske flowvælger ventiler, der gør det muligt at betjene oprulleren med kun 2 dobbeltvirkende udtag.



OPRULLEREN ER BRUGSMODEL REGISTRERET!